



# DÖRRBOLAGET

## ALLT INOM INBROTTSSKYDD

# DALOC S 43

## SÄKERHETSDÖRR

### BESKRIVNING:

Daloc säkerhetsdörr är provad och godkänd för motståndsklass MK3 för såväl utåt- som inåtgående montage. På säkerhetsdörrar i MK3 genomföres praktiska inbrottsprov och angrepp med bl.a kofot och kilar under total testtid som är 20 minuter varav den effektiva angreppstiden på dörren är hela 5 minuter! För övrigt göres även andra prov som t. ex. diverse tryckprover där det ställs höga krav på bl. a. dörrens vridstyvhet och detaljernas hållfasthet. Den nya säkerhetsdörren har ett så kallat flerpunktslås vilket innebär att den förutom vanligt lås också är försedd med hakreglar nertill och upptill. Dörren har även dubbla tappar i bakkant och karmen har förstärkta låskåpor och säkerhetsbultar.

### SPECIFIKATIONER:

- Brandklass: EI 30, tillval A 60.  
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI 60.
- Ljudklass: R'w 35 dB, tillval 40, 45, 50 dB.  
S 43 går att få med ljudklass R'w 40, 45 dB (utan postinlägg) och med ljudklass R'w 50 dB (utan postinlägg) som del i Tandemdörr.
- Provad ljudreduktion Rw 38, 43, 48 dB.
- Inbrottskydd: SS-EN 1627 RC 3.
- Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.
- Brandgästhet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa, Sm.
- EMI-dämpning: Tillval EMI-B, EMI-C.  
EMI-dämpad dörr kan ej fås med hårdträtröskel eller laminatyta.
- Övrigt: S 43 i loftgångsdörrsutförande är CE-märkt

